

Verstellbare Palettengabel BSV PGM 100-1.75t für den Einsatz am LKW-Ladekran für Entladearbeiten im bodennahen Bereich. Zum Heben von Paletten mit einer max. Tiefe von 1.000 mit unterschiedlichem Schwerpunkt.



Artikel Nummer	Tragfähigkeit (WLL)	Lastschwerpunkt (von Rückseite)	Zinkenlänge	Zinken-Querschnitt B/H	Nutzhöhe	Eigen-gewicht
PGM_100-1.75T	2.000 kg	400 mm	970 mm	100 / 40 mm	1.250 – 1.900 mm	180 kg
	2.000 kg	500 mm				
	1.750 kg	600 mm				

- Ladegabel mit manuellem Gegengewichtsausgleich
- Gewichtsausgleich erfolgt durch stufenweise Positionierung der Hebeöse
- Die lichte Höhe ist stufenweise verstellbar
- Die Zinken sind in der Breite von 400 bis 950 mm verstellbar
- Sicherung der Zinken mittels Federstift
- Mit breitem Schutzgitter auf der Rückseite und Handgriffen
- Stabile und langlebige Konstruktion
- Lackierung gelb RAL 1007 (Narzissengelb)
- Gemäß 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und EN 13155
- Lieferung mit
 - Bedienungsanleitung in Deutsch
 - EG-Konformitätserklärung (CE-Erklärung)